

**Verwendung:**

Spezialöl für die Schmierung von Rundholzkettenzügen (Blockzügen) in Sägewerken.

Einsatz insbesondere dann, wenn ein gelegentliches Verschleppen des Schmierstoffes in die Umwelt nicht ausgeschlossen werden kann.

**Beschreibung:**

Biologisch abbaubares Blockzugöl auf Basis pflanzlicher Öle. AVIA BLOCKZUGÖL BIO 80 haftet gut und neigt nicht zum Verharzen.

**Technische Daten:**

Chem. und physik. Kenndaten	Einheit	Prüfverfahren	AVIA BLOCKZUGÖL BIO 80
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	922
Kinematische Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	80
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	220
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	300
Biologische Abbaubarkeit	%	OECD 301 F	> 60
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.